

# LAVADORAS RÍGIDAS

TWR 24 · 28 · 40



## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS ESTÁNDAR

- Diseño compacto y moderno que ahorra espacio
- Puerta de carga y descarga grande con un ángulo de apertura de hasta 180° para facilitar el acceso
- Elección de detergente líquido y en polvo en el dispensador de jabón frontal; 6 para TWE 40
- Equipado de serie para conectar dosificación automática de jabón
- Tambor y cuba, así como panel frontal de acero inoxidable AISI 304 de alta calidad, robusto y duradero
- Eje con revestimiento cerámico para una mayor vida útil gracias a una menor fricción en las superficies de sellado
- Control altamente flexible y libremente programable con pantalla táctil vertical avanzada para un fácil manejo y una gestión perfecta de su negocio de lavandería
- Conexión USB de tipo C en la parte frontal para una rápida transferencia y edición de datos en formato .csv simple
- Indicación dinámica de la barra de progreso para una gestión visual fácil y rápida
- Válvulas de entrada de gran caudal para un llenado más rápido
- Válvula de desagüe grande de 3" para una evacuación rápida y ciclos más cortos

## OPCIONES

- Calentamiento dual (eléctrico y vapor) seleccionable a través del control
- Paneles laterales, trasero y superior de acero inoxidable
- 3.ª válvula de entrada para agua blanda
- 2.ª válvula de desagüe para la recuperación de agua
- Señal de retención de productos químicos
- Cajetín de jabón con aclarado por rociado

## OPCIONES DE MONEDA

- Preparado de serie para un solo aceptador de monedas
- Aceptador de monedas único o contador electrónico de monedas y opción de caja de recogida
- Opcional, preparado para pago centralizado

# LAVADORAS RÍGIDAS

TWR 24 - 28 - 40

| MODELO                                              |  |            | UNIDAD   | TWR24             | TWR28             | TWR40              |
|-----------------------------------------------------|--|------------|----------|-------------------|-------------------|--------------------|
| CAPACIDAD                                           |  |            |          |                   |                   |                    |
| Carga seca                                          |  |            | kg       | 24                | 28                | 40                 |
| Rendimiento                                         |  |            | kg/h     | 42.5-29.5         | 49.5-34.5         | 60                 |
| Duración del ciclo                                  |  |            | min      | 30-45             | 30-45             | 30-45              |
| TAMBOR                                              |  |            |          |                   |                   |                    |
| Diámetro del tambor                                 |  |            | mm       | 700               | 700               | 900                |
| Profundidad del tambor                              |  |            | mm       | 630               | 720               | 575                |
| Volumen del tambor                                  |  |            | litros   | 242               | 277               | 365                |
| Velocidad de lavado                                 |  |            | rpm      | 10-50             | 10-50             | 10-45              |
| Velocidad de extracción                             |  | Baja/media | rpm      | 710               | 710               | 540                |
| Fuerza g                                            |  | Baja/media | G        | 200               | 200               | 150                |
| PUERTA                                              |  |            |          |                   |                   |                    |
| Abertura de puerta $\Phi$                           |  |            | mm       | 455               | 455               | 560                |
| CALENTAMIENTO                                       |  |            |          |                   |                   |                    |
| Eléctrico                                           |  |            | kW       | 21                | 24                | 30                 |
| Vapor                                               |  |            | bar      | 4-6               | 4-6               | 4-6                |
| ELÉCTRICO                                           |  |            |          |                   |                   |                    |
| Consumo eléctrico*                                  |  | eléctrico  | kW/h     | 4.9               | 5.6               | 8.93               |
| Motor                                               |  |            | kW       | 2.2               | 2.2               | 3                  |
| VAPOR                                               |  |            |          |                   |                   |                    |
| Conexión de la válvula de vapor $\Phi$              |  |            | DN-BSP   | 15-½"             | 15-½"             | 20-¾"              |
| Presión de vapor                                    |  | mín.-máx.  | bar      | 4-6               | 4-6               | 4-6                |
| Consumo de vapor                                    |  |            | kg/ciclo | 12                | 14                | 20                 |
| AIRE                                                |  |            |          |                   |                   |                    |
| Conexión de aire $\Phi$                             |  |            | mm       | Opt / 8           | Opt / 8           | Opt / 8            |
| AGUA                                                |  |            |          |                   |                   |                    |
| Conexión de la válvula de entrada $\Phi$            |  |            | DN-BSP   | 2 x 20-¾"         | 2 x 20-¾"         | 2 x 20-¾"          |
| Presión de agua                                     |  | mín.-máx.  | bar      | 2-4               | 2-4               | 2-4                |
| Caudal de agua (válvula de bajo caudal)             |  |            | L/min    | 60                | 60                | 60                 |
| Consumo de agua*                                    |  | fría       | L/ciclo  | 78                | 89                | 110                |
|                                                     |  | caliente   | L/ciclo  | 86                | 99                | 147                |
| Conexión de la válvula de desagüe $\Phi$ (exterior) |  |            | mm       | 76                |                   | 76                 |
| Caudal de desagüe                                   |  |            | L/min    | 230               | 230               | 230                |
| CONTROL PROGRAMABLE                                 |  |            |          |                   |                   |                    |
| Nuevo control vectorial                             |  |            |          | Std               | Std               | Std                |
| DIMENSIONES (An x F x Al)                           |  |            |          |                   |                   |                    |
| Neto - estándar                                     |  |            | mm       | 869 x 1230 x 1390 | 869 x 1320 x 1390 | 1070 x 1290 x 1715 |
| Embalado - estándar                                 |  |            | mm       | 910 x 1310 x 1535 | 910 x 1400 x 1535 | 1110 x 1370 x 1865 |
| PESO                                                |  |            |          |                   |                   |                    |
| Neto - estándar                                     |  |            | kg       | 440               | 450               | 600                |
| PRESIÓN SONORA                                      |  |            |          |                   |                   |                    |
| Nivel sonoro                                        |  |            | db(A)    | 55-65             | 55-65             | 55-65              |

\* Cifras de consumo basadas en el programa «Eco 60 °C» (lavado principal, 2 aclarados)