

SECADORAS

TRD 11 · 14 · 16



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS ESTÁNDAR

- Secadora con chapa plastificada (skin plate), color crema
- Puerta de carga grande
- Accionamiento directo a través de una caja de cambios, sin polea
- Selección de tiempo y temperatura
- Tambor reversible: todos los modelos permiten el giro reversible del tambor
- Tambor de acero galvanizado
- Control digital, control electrónico. Fácil e intuitivo de usar, el control electrónico permite un control total del proceso
- Circuito de flujo de aire radial
- Nuevo cajón de filtro con amplia superficie y flujo de aire mejorado. La rejilla del filtro es de serie de 0,3 mm
- Enfriamiento: antiarrugas al final del ciclo
- Modelos disponibles con calentamiento eléctrico, por gas o por vapor
- Autoservicio: la gama digital dispone de varias opciones de pago para lavanderías de autoservicio: sistemas de pago centralizado, monedas/fichas o sistemas de tarjetas de prepago. (Modelos con calentamiento eléctrico y de gas)

OPCIONES

- Control de humedad
- Puerta de doble cristal
- Tambor de acero inoxidable con flujo axial-radial mixto y orificios de tambor perforados
- Armazón de acero inoxidable
- Panel frontal de acero inoxidable
- Batería de vapor de baja presión
- Apertura opuesta de la puerta
- Filtro de pelusas con malla de 0,6 o 1,2 mm
- Embalaje en caja de madera
- Voltajes especiales
- Contador mecánico para monedas/fichas
- Equipo de monedas electrónico
- Preparado para el pago centralizado

SECADORAS

TRD 11 · 14 · 16

MODELO	UNIDAD		TRD11	TRD14	TRD16
CAPACIDAD					
Carga seca	1/20	kg	10,5	13,5	16,5
	1/18	kg	12	15	18
Rendimiento		kg/h	28,6	30,3	31,9
Índice de evaporación*		l/h	14,5	15,4	16,3
		kg	10,5	13,5	16,5
TAMBOR					
Diámetro del tambor		mm	750	750	750
Profundidad del tambor		mm	475	610	746
Volumen del tambor		l	210	270	330
PUERTA (REDONDA)					
Abertura de puerta Φ		mm	574	574	574
Altura de la puerta central		mm	976	976	976
Altura de la puerta inferior		mm	689	689	689
POTENCIA					
Motor del tambor		kW	0,37	0,37	0,37
Motor de ventilador		kW	0,25	0,25	0,25
Calentamiento eléctrico		kW	12	18	18
Potencia eléctrica total		kW	12,67	18,67	18,67
Calentamiento por gas		kW	20,51	20,51	20,51
Calentamiento por vapor		kW	30	30	30
CONEXIONES					
Voltaje 230 V- I + N + T	Eléctrico	Nº x mm2 / A	3 x 35 / 63A	n/a	n/a
	Vapor/Gas	Nº x mm2 / A	3 x 1.5 / 20A	3 x 1.5 / 20A	3 x 1.5 / 20A
Voltaje 230 V- III + T	Eléctrico	Nº x mm2 / A	4 x 10 / 40A	4 x 16 / 63A	4 x 16 / 63A
	Vapor/Gas	Nº x mm2 / A	3 x 1.5 / 20A	3 x 1.5 / 20A	3 x 1.5 / 20A
Voltaje 400 V- III + N + T	Eléctrico	Nº x mm2 / A	5 x 4 / 25A	5 x 10 / 32A	5 x 10 / 32A
	Vapor/Gas	Nº x mm2 / A	3 x 1.5 / 20A	3 x 1.5 / 20A	3 x 1.5 / 20A
Ø Entrada de gas		BSP	1/2"	1/2"	1/2"
Ø Entrada de vapor		BSP	3/4"	3/4"	3/4"
Ø Condensador	Vapor	BSP	3/4"	3/4"	3/4"
DIMENSIONES (An x F x Al)					
Neto		mm	785 x 840 x 1694	785 x 989 x 1694	785 x 1110 x 1694
Embalado		mm	865 x 940 x 1840	865 x 1074 x 1840	865 x 1210 x 1840
PESO					
Neto		kg	172	180	187
Embalado		kg	180	190	200
DATOS ESCAPE					
Conexión de escape Φ		mm	200	200	200
Flujo de aire	máx.	m³/h	850	850	850
PRESIÓN SONORA					
Nivel sonoro		db(A)	64	64	64

* Puede variar según el tipo de calentamiento, la limpieza del filtro o el tipo de extracción.

TOLON