

# LAVADORAS EXTRACTORAS

## TWE 60 • 110



### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS ESTÁNDAR

- Lavadora flotante de alto centrifugado
- Diseño compacto y moderno que ahorra espacio
- Puerta de carga y descarga grande con un ángulo de apertura de hasta 180° para facilitar el acceso
- Elección de detergente líquido o en polvo en dispensador frontal de 3 o 6 compartimentos
- Equipado de serie para conectar dosificación automática de jabón
- Tambor y cuba, así como todo el armario, fabricados en acero inoxidable AISI 304 de alta calidad, robusto y duradero
- Eje con revestimiento cerámico para una mayor vida útil gracias a una menor fricción en las superficies de sellado
- Control altamente flexible y libremente programable con una pantalla avanzada a color de 7" para un fácil manejo y una gestión perfecta de su negocio de lavandería
- Conexión USB en la parte frontal para una rápida transferencia y edición de datos en formato .csv sencillo
- Guía de solución de problemas en pantalla, ilustrada con fotografías
- Indicación luminosa del estado clara para una gestión visual fácil y rápida
- Válvula de desagüe grande de 3" (TWE 60) o 4" (TWE 110) para una evacuación rápida y ciclos más cortos
- Acelerómetro para un equilibrio perfecto
- Válvulas de entrada de gran caudal para un llenado más rápido
- Mangueras de entrada de agua
- Manguera de entrada de vapor

### OPCIONES

- Calentamiento dual (eléctrico y vapor) seleccionable a través del control
- Inclinação hacia delante
- Válvula de entrada adicional para agua blanda
- Válvulas neumáticas de entrada para un llenado más rápido, de serie en TWE 110
- Válvula de vapor neumática en TWE 60, de serie en TWE 110
- Señal de retención de productos químicos
- 2.ª válvula de desagüe para la recuperación de agua
- Células de pesaje para medir la cantidad de ropa y reducir en consecuencia el consumo de agua, energía y detergente

# LAVADORAS EXTRACTORAS

## TWE 60 - 110

| MODELO                                              | UNIDAD           | TWE 60             | TWE 110            |
|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| <b>CAPACIDAD</b>                                    |                  |                    |                    |
| Carga seca                                          | kg               | 60                 | 110                |
| Rendimiento                                         | kg/h             | 90                 | 165                |
| Duración del ciclo                                  | min              | 30-45              | 30-45              |
| <b>TAMBOR</b>                                       |                  |                    |                    |
| Diámetro del tambor                                 | mm               | 1100               | 1300               |
| Profundidad del tambor                              | mm               | 610                | 830                |
| Volumen del tambor                                  | litros           | 579                | 1101               |
| Velocidad de lavado                                 | rpm              | 34                 | 29                 |
| Velocidad de extracción                             | rpm              | 770                | 705                |
| Fuerza g                                            |                  | 360                | 360                |
| <b>PUERTA</b>                                       |                  |                    |                    |
| Abertura de puerta $\Phi$                           | mm               | 551                | 676                |
| <b>CALENTAMIENTO</b>                                |                  |                    |                    |
| Eléctrico                                           | kW               | 30                 | 60                 |
| Vapor                                               | bar              | 4-6                | 4-6                |
| <b>ELÉCTRICO</b>                                    |                  |                    |                    |
| Consumo eléctrico*                                  | eléctrico kW/h   | 26.25              | 52.5               |
| Motor                                               | kW               | 11                 | 22                 |
| <b>VAPOR</b>                                        |                  |                    |                    |
| Conexión de la válvula de vapor $\Phi$              | DN-BSP           | 25-1               | 40-1½              |
| Presión de vapor                                    | mín.-máx. bar    | 4-6                | 4-6                |
| Consumo de vapor                                    | kg/ciclo         | 28                 | 50                 |
| <b>AIRE</b>                                         |                  |                    |                    |
| Conexión de aire $\Phi$                             | mm               | Opt / 10           | 10                 |
| <b>AGUA</b>                                         |                  |                    |                    |
| Conexión de la válvula de entrada $\Phi$            | DN-BSP           | 2 x 25-1"          | 2 x 50-2"          |
| Entrada de agua (detergente) $\Phi$                 | DN-BSP           | 1 x 25-1"          | 1 x 25-1"          |
| Presión de agua                                     | mín.-máx. bar    | 2-4                | 2-4                |
| Caudal de agua (válvula de alto caudal)             | L/min            | 160                | N/A                |
| Consumo de agua*                                    | fría L/ciclo     | 175                | 310                |
|                                                     | caliente L/ciclo | 232                | 395                |
| Conexión de la válvula de desagüe $\Phi$ (exterior) | mm               | 76                 | 102                |
| Caudal de desagüe                                   | L/min            | 230                | 600                |
| <b>CONTROL PROGRAMABLE</b>                          |                  |                    |                    |
| 18 programas predeterminados (máx. 99)              |                  | Std                | Std                |
| Pantalla LCD a color de alta resolución de 7"       |                  | Std                | Std                |
| <b>DIMENSIONES (An x F x Al)</b>                    |                  |                    |                    |
| Neto - estándar                                     | mm               | 1745 x 1570 x 1910 | 1910 x 2040 x 2060 |
| Neto - con inclinación                              | mm               | 1900 x 1650 x 2060 | 2000 x 2150 x 2200 |
| Embalado - estándar                                 | mm               | 1825 x 1650 x 2070 | 1990 x 2040 x 2245 |
| Embalado - con inclinación                          | mm               | 1900 x 1750 x 2220 | 2050 x 2300 x 2400 |
| <b>PESO</b>                                         |                  |                    |                    |
| Neto - estándar                                     | kg               | 1925               | 3950               |
| Neto - con inclinación                              | kg               | 2150               | 4025               |
| Embalado - estándar                                 | kg               | 2000               | 4110               |
| Embalado - con inclinación                          | kg               | 2225               | 4185               |
| <b>PRESIÓN SONORA</b>                               |                  |                    |                    |
| Nivel sonoro                                        | db(A)            | 67-77              | 70-77              |

\* Cifras de consumo basadas en el programa «Eco 60 °C» (lavado principal, 2 aclarados)